


FICHA TÉCNICA

CONDUCTOR: 484-AL1/ 34-A20SA
Descripción: LARL 517 RAIL



PROPIEDADES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS

PARAM ETROS		VALOR
Secciones (mm ²)	Aluminio	483.8
	Acero recubierto de aluminio	33.5
	Conductor completo	517.4
Diámetro (mm)	Aluminio	3.70
	Acero recubierto de aluminio	2.47
Número de alambres	Aluminio	45
	Acero recubierto de aluminio	7
Sentido cableado	Capa exterior	'Z'-Derecha
Diámetro Conductor(mm)	Total	29.6
Masa (kg/ km)	Aluminio	1337.0
	Acero recubierto de aluminio	222.2
	Conductor completo	1559.2
Carga de Rotura (kN)	Conductor completo	117.66
Resistencia Eléctrica (20°C) cc (Ω/km)	Conductor completo	0.0583
Coefficiente de dilatación lineal (x 10 ⁻⁶)/°C)	Conductor completo	21.2
Módulo de elasticidad final (N/mm ²)	Conductor completo	61937
Ampacidad (A)*	Conductor completo	977.0

Normas aplicadas: UNE-EN 50182 - UNE-EN 60889 - UNE-EN 61232

* Temp. ambiente: 35 °C; Temp. conductor: 80 °C; Vel. Viento: 0.61 m/s; Rad. Solar: 1035 W/m²

REV.	Fecha	Realizado por:
2	2020-06-27	CUNEXT COPPER INDUSTRIES, SL. Departamento de calidad