

FICHA TÉCNICA/DATA SHEET

Producto/Product: CABLE CLASE 2/SOFT COPPER WIRE CLASS 2

Composición/Composition: 19 x 1,76 (1+6+12)

PROPIEDADES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS/MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES

PARÁMETRO/PARAMETER	VALOR NORMA/STANDARD VALUE	TOLERANCIA/TOLERANCE	VALOR MEDIO CUNEXT/MEAN CUNEXT VALUE
SECCIÓN NOMINAL/NOMINAL SECTION (mm ²)	50,00		45,60
DIÁMETRO CABLE/DIAMETER WIRE (mm)	9,10	(Máx)	8,7
PASO/LAY LENGTH (mm)			145
SENTIDO/LAY DIRECTION	S/Z		S
RESISTENCIA ELÉCTRICA/RESISTANCE (Ω/Km)	0,387	(Máx)	0,381
PESO/WEIGHT (g/m)			405

COMPOSICIÓN QUÍMICA/CHEMICAL COMPOSITION

*Valores correspondientes a medias estadísticas/Values corresponding to statistical averages

P.P.M.														
O2	Ag	As	Sb	Bi	Se	Te	Fe	Co	Ni	Zn	Cd	Sn	Pb	S
220	<10	<0,8	<0,8	<0,2	<0,5	<0,5	<0,8	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<3

Normas aplicadas/According to standard:

- EN 60228

CUNEXT COPPER INDUSTRIES, S.L.
Departamento de Calidad



10/06/24